



Magyar Közút Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Hajdú-Bihar megyei ig.  
4025 Debrecen, Barna u. 15.  
Telefon: +36-52-819-420, Fax: +36-52-819-429  
Web: www.kozut.hu, E-mail: info@hajdu.kozut.hu

jogosult

Iktatószám: HBM-1391/2/2017

Tárgy: Hajdúhadház, kerékpárút felújítás és ép.

Előadó: Rásó Gergő

Hivatk. sz.:

## KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzata ( 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz. ) - továbbiakban, mint **jogosult** - részére a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

Tervező(k):

H-TERV 2002 Építőipari Szolgáltató Kft. ( 4030 Debrecen, Búzavirág u. 7. sz. )

Tervszám(ok): H-T3/1-2017; H-T3/2-2017

### **1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:**

- 1.1. Megnevezés: Hajdúhadház, Dr. Földi János utcán hiányzó kerékpárút kiegészítése (Katolikus Templon - Béke utca) és a meglévő külterületi kerékpárút burkolatának felújítása
- 1.2. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 15 nappal munkavégzési engedélyt kell kérni az alábbi szervezeti egységünktől: Hajdú-Bihar megyei ig. 4025 Debrecen, Barna u. 15., tel:+36-52-819-420, fax:+36-52-819-429, mely kérelemben meg kell adni a munka kezdés-befejezés tervezett határnapját és a kivitelezésért felelős építésvezetők nevét, címét és telefonszámát is. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos!
- 1.3. A Megyei Igazgatóságunk által jóváhagyott építés ideje alatti ideiglenes forgalomkorlátozási tervdokumentációk hiányában a Munkakezdési hozzájárulás nem adható meg. A fent említett tervdokumentációkat a Munkakezdési hozzájárulás megkértét megelőzően, legalább 30 nappal, minimum 4 db példában be kell nyújtani Megyei Igazgatóságunkhoz a közútkezelői hozzájárulás kiadása érdekében.

### **2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:**

- 2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:
  - 2.1.1. Jelen közútkezelői hozzájárulás nem minősül tulajdonosi hozzájárulásnak, azt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály külön adja meg. A tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos kérelmüket Megyei Igazgatóságunk jelen közútkezelői hozzájárulással együtt továbbítja a Vagyongazdálkodási Osztály felé.
  - 2.1.2. Megyei Igazgatóságunk hozzájárul:
    - a 4. sz. Budapest - Debrecen - Záhony I. rendű főút 239+698-240+788 km szelvények környezetében, a szelvényezés szerinti jobb oldalon a meglévő Hajdúnánás külterületi kerékpárút burkolatának felújításához és szélesítéséhez, a meglévő földmedrű árok jó karbahelyezéséhez, továbbá a 239+709 km szelvényben, a szelvényezés szerinti jobb oldalon a meglévő kerékpáros kivezetést 2,0 m szélességben, 2,0-2,0 m sugarú lekerekítő ívek alkalmazásával történő átépítéséhez, valamint a 240+016 km szelvény környezetében, a szelvényezés szerinti jobb oldalon új kerékpáros kivezetés 2,0 m szélességben, 2,0-2,0 m sugarú lekerekítő ívek alkalmazásával történő kiépítéséhez, a H-TERV 2002 Építőipari Szolgáltató Kft. (4030 Debrecen, Búzavirág u. 7. sz.) által H-T3/1-2017 tervszám alatt tervezett és Megyei Igazgatóságunk által jóváhagyott tervdokumentáció szerinti kivitelezéssel,
    - továbbá a 4902. j. Hajdúhadház - Hajdúnánás összekötő út 1+249-1+318 km szelvények között, a szelvényezés szerinti jobb oldalon tervezett 11 db párhuzamos állású parkolók építéséhez, az 1+340-1+543 km szelvények környezetében, kerékpárút kiépítéséhez, valamint az 1+346, 1+451 és 1+461 km szelvényekben gyalogos- és kerékpáros átvezetés létesítéséhez, a H-TERV 2002 Építőipari Szolgáltató Kft. (4030 Debrecen, Búzavirág u. 7. sz.) által H-T3/2-2017 tervszám alatt készített és Megyei Igazgatóságunk által zöld színnel javított tervdokumentáció szerinti kivitelezéssel, az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett.
  - 2.1.3. Ezen hozzájárulás 1 példányát, 1 példány jóváhagyott és 1 példány zöld színnel javított tervdokumentációt a munka kivitelezése érdekében az engedélyes köteles átadni a kivitelezőnek.

- 2.1.4. **A munkakezdés tényleges időpontját a kivitelező köteles írásban bejelenteni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága Debreceni Mérnökségének (4002 Debrecen, Bellegelő kert 36. sz., tel: +36-52-819-925, fax: +36-52-819-924) a munkakezdés előtt minimum 1 nappal.**
- 2.1.5. **A hozzájárulás alapján elvégzett munka műszaki átadás-átvételi eljárására a Debreceni Mérnökséget a kivitelező írásban köteles meghívni. Ennek elmulasztása miatt keletkező kárért a felelősség a kivitelezőt terheli.**
- 2.2. **A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:**
- 2.2.1. **A közút burkolatának és a földművek megbontása, illetve ezek szakszerűtlen helyreállítása miatti hibák garanciális és szavatossági megszüntetése (az ezekre vonatkozó helyszíni szemlék megállapításai, vagy külön felszólításunk alapján) a kivitelező kötelezettsége.**
- 2.3. **Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:**
- 2.3.1. **A tervdokumentációk nem tartalmazzák az építés alatti forgalomkorlátozási terveket. Ezeket az érintett szakaszokon a Megyei Igazgatóságunkkal történt előzetes egyeztetés alapján – a jóváhagyott geometriai- és forgalomtechnikai tervek, továbbá a vonatkozó előírások figyelembe vételével – külön meg kell tervezettni és a „Munkakezdési hozzájárulás” megkértét megelőzően, legalább 30 nappal, minimum 4-4 pld-ban be kell nyújtani Megyei Igazgatóságunkhoz a közútkezelői hozzájárulás kiadása érdekében.**
- 2.4. **Egyéb feltételek:**
- 2.4.1. **A tárgyi munkavégzés során az ingatlanok mindenkor folyamatos megközelíthetőségét biztosítani kell.**
- 2.4.2. **Az építési munkálatok során a burkolat felület nem bontható meg, a padkafelületet teherbíró módon helyre kell állítani.**
- 2.4.3. **A tervezett kerékpárút burkolatának – a csapadékvíz elvezethetőségének biztosítása mellett – szintben és szélességben csatlakozniuk kell a meglévő burkolatokhoz.**
- 2.4.4. **A H-T3/1-2017 tervszámú tervdokumentációra vonatkozóan**  
**- A 4. sz. főút 239+709 km szelvényében, a szelvényezés szerinti jobb oldalon meglévő, valamint a 240+016 km szelvény környezetében, a szelvényezés szerinti jobb oldalon tervezett új kerékpáros kivezetést 2,0 m szélességben szükséges átépíteni/kiépíteni !**
- 2.4.5. **A H-T3/2-2017 tervszámú tervdokumentációra vonatkozóan**
- 2.4.6. **Tervezett parkolók**  
**- A 4902. j. összekötő út 1+249-1+318 km szelvények között, a szelvényezés szerinti jobb oldalon tervezett 11 db párhuzamos állású parkolókat az országos közúttól folyamatos 12,0 cm szélességű optika burkolati jellel szükséges elválasztani.**  
**- A tervezett parkolók burkolat felületeinek üzemeltetése és fenntartása az engedélyes, illetve mindenkor jogutódjának feladata. Megyei Igazgatóságunk ezek üzemeltetését és fenntartását nem vállalja, mivel annak létesítése nem a közút érdekkörében merült fel.**
- 2.4.7. **Tervezett gyalogos- és kerékpáros átvezetések**  
**- Az összekötő út 1+346, 1+451 és 1+461 km szelvényekben tervezett gyalogos- és kerékpáros átvezetések esetén biztosítani kell a gyalogos- és kerékpáros átkelőhely és a felállóhelyek folyamatos láthatóságát 50,0 m távolságban !**  
**- Az átvezetések hasznos szélességébe nem eshet víznyelő!**  
**- A csatlakozásokon történő gyalogos átvezetések biztonsági sávokkal növelt hasznos szélességében a kiemelt szegélyeket 2 cm magasságig, a csatlakozásokon történő kerékpáros átvezetések biztonsági sávokkal növelt hasznos szélességében a kiemelt szegélyeket a burkolat szintjéig le kell süllyeszteni – a csapadékvíz-elvezetésének biztosíthatósága mellett. A csatlakozásokba így módon befordított szegélyeket a lekerekítő ívek végéig ki kell futtatni.**  
**- A kiemelt szegély átépítése során esetlegesen az összekötő út burkolatában keletkezett úthibák helyreállítása szükséges !**  
**- Az összekötő út 1+451 km szelvényében tervezett átvezetés esetében az összekötő út bal oldalán, a gyalogos- és kerékpáros forgalomra vonatkozó KKSz. 11. ábraszámú, „Állj! Elsőbbségadás kötelező” elsőbbséget szabályozó jelzőtáblát az átvezetés jobb illetve bal oldalán egyaránt szükséges kihelyezni !**  
**- Az átvezetések környezetében meglévő közvilágítást külön eljárás keretében felül kell vizsgálni, Megyei Igazgatóságunkkal történt előzetes egyeztetést követően szakági tervezővel külön meg kell tervezettni!**

#### 2.4.8. Tervezett szalagkorlát

- Az összekötő út 1+318-1+340 km szelvények között, a szelvényezés szerinti jobb oldalon, valamint az 1+470-1+543 km szelvények között, a szelvényezés szerinti jobb illetve bal oldalon tervezett szalagkorlát helyett csőkorlát létesítése szükséges !

- A csőkorlátok közötti távolság 1,50 m, meglévő útburkolattól mért távolsága 1,0 m, valamint meglévő és tervezett gyalogos és kerékpáros járda burkolatától mért távolsága 0,50 m legyen !

#### 2.4.9. A végleges forgalmi rend érdekében

- A Megyei Igazgatóságunk által zöld színnel javított H-T3/2-2017 tervszámú tervdokumentáció U-2/1. és U-2/2. rajzszámú helyszínrajzokon lévő közúti jelzőtáblákat, burkolati jeleket és egyéb forgalomszabályozó eszközöket – a Debreceni Mérnökség képviselőjének jelenlétében a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjára – hiánytalanul ki kell helyezni, be kell vonni, illetve fel kell festeni.

- Jelen közútkezelői hozzájárulás szerint kihelyezendő közúti jelzőtáblák tételes felsorolását – az 1. sz. melléklet szerinti formában, eredeti aláírással ellátva – a kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles átadni a Debreceni Mérnökségnek.

##### Közúti jelzőtáblák

- A közúti jelzőtáblák megtervezését, alkalmazását és elhelyezését a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, illetve az e-UT 04.02.11:2012. Útügyi Műszaki Előírás vonatkozó részeiben foglaltak szerint kell elvégezni.

- A jelzőtáblák oldalirányú és magassági elhelyezését a 3/2001. (I. 31.) KöVim rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint kell elvégezni.

- A kihelyezésre kerülő közúti jelzőtáblák alakja, mérete, jelzéseképei, színösszeállítása és fényvisszaverési képessége feleljen meg a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokban és a 4/2001. (I. 12.) KöVim rendeletben foglaltaknak.

- A közúti jelzőtáblák R' fényvisszaverési együtthatója – a 4/2001. (I. 31.) KöVim rendelet és az e-UT 04.02.11:2012. Útügyi Műszaki Előírás vonatkozó részei szerinti – Ref 1., Ref 2., illetve Ref 3. legyen.

##### Útburkolati jelek

- Az útburkolati jelek felfestésénél a 11/2001. (III. 13.) KöVim rendelet, az e-UT 04.03.11:2001., valamint az e-UT 04.03.21:2007. Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat be kell tartani.

- A festés során minimum 3 év garanciájú, tartós útburkolati jelek alkalmazása szükséges.

2.4.10. Építetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.

2.4.11. A munkavégzés során a közút úrszelvényét végig szabadon kell hagyni. Ezen területen semmilyen a munkavégzéssel kapcsolatos anyag, eszköz, továbbá a kitermelésből származó föld, bontott anyag, illetve egyéb törmelék nem helyezhető el, még ideiglenes jelleggel sem. Az építési munkák befejeztével a közútterületet – beleértve az útpadkát és az árok területét is – tisztán, rendezett állapotban kell átadni.

2.4.12. Hozzájárulásunkkal csak tárgyi tevékenység végezhető, tevékenység változásának, módosításának és bővítésének engedélyezését külön eljárásban kell kezdeményezni.

2.4.13. A fent említett kerékpárutak műszaki átadás-átvétel időpontjára az érintett közút- és közterületet – a hozzájárulásunkban megadott feltételek figyelembe vételével – eredeti állapotába (területrendezés, közúti jelzések és úttartozékok) helyre kell állítani.

2.4.14. A tárgyi kerékpárutak – Megyei Igazgatóságunk által jóváhagyott és zöld színnel javított tervdokumentációk szerinti – maradéktalan, szilárd burkolattal történő kiépítése, illetve a fenti előírások maradéktalan teljesítése a tervezett létesítmények forgalomba helyezési engedélye kiadásának előfeltétele.

### 3. Vegyes rendelkezések:

3.1. Jelen közútkezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és annak végrehajtása tárgyában kiadott 30/1988. MT rendelet, valamint a 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletben foglaltak alapján adtuk ki.


3.2. Jelen közútkezelői hozzájárulás a kiadásának napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételtén meg kell kérni.

3.3. Amennyiben jelen hozzájárulásban foglaltakkal a kérelmező nem ért egyet, úgy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) fordulhat felülvizsgálati kérelemmel.

3.4. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építető) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.

- 3.5. A közút melletti munkavégzés, illetve közút földművének megbontása esetén süllyedés vagy egyéb burkolathibák kijavítására 3 év garanciát írunk elő.
- 3.6. Az útburkolati hibák helyreállítási költsége az engedélyest terheli.
- 3.7. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli útüzemeltetési időszakban - november 10. és március 15. között az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos !
- 3.8. Ezen hozzájárulást, a jóváhagyott és a zöld színnel javított terv 1-1 példányát (a kivitelezésért felelős építésvezető nevének és címének feltüntetésével) a munkahelyen kell tartani.
- 3.9. A hozzájárulás 1 példányát, a jóváhagyott és a zöld színnel javított terv 1-1 példányát a Debreceni Mérnökségnek ellenőrzési megbízással megküldöm.

Debrecen, 2017. július 18.

  
Szoták Zoltán  
Megyei igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság  
4025 Debrecen, Barna u. 15.  
0901

  
Tassonyi András Zsolt  
Megyei forgalomtechnikai és kezelői ov

Kapják:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Hajdúhadház Város Önkormányzata<br>2 pld. + 2-2 pld. terv + 1. sz. mellék. | 4. Magyar Közút Nonprofit Zrt. VLI. VGO.<br>1 pld. + 1 pld. kérelem másolata |
| 2. H-TERV 2002 Építőipari Szolgáltató Kft.<br>1 pld.                          | 5. Irrattár  |
| 3. Debreceni mérnökség<br>1 pld. + 1-1 pld. terv                              |  |

Csatlakozó jegyzőkönyv száma:.....

Sorszám:.....  
[Közút száma, neve (vagy utca neve):

Illetékes Mémókség:

ssz.	tábla megnevezése	tábla KRESZ ábraszáma	szelvény (vagy házszám vagy GPS koordináta)	tábla mérete (mm)	kihelyezés/bevonás	betűméret (mm)	tábla felirata
1							
2							
3							

Település:	Tábla elhelyezése	Tábla felülete	Oszlop fajtája
Tulajdonos	jobb oldalon az út mellett	1. típusú fólia	50mm
Magyar Közút Nrt.	bal oldalon az út mellett	2. típusú fólia	60mm
önkormányzat	forgalom elől elzárt területen	3. típusú fólia	76mm
vadásztársaság	szigetben	1. típusú /2. típusú fólia	89mm
egyéb	forgalmi sáv felett	2. típusú /3. típusú fólia	120mm
tömegközlekedési vállalat	forgalmi sávval szemben	részben fényvisszaverő fólia	közvilágítási oszlop
	egyéb helyen	nem fényvisszaverő fólia	rácsos tartó
	padkán jobb oldalon	belső megvilágítású	l-tartó
	árokban jobb oldalon	külső megvilágítású	több oszlopból álló
	árkon kívül jobb oldalon	egyéb	átfeszítésen út felett
	kiemelt szegélyen kívül jobb oldalon		portálon/ konzolon fent
	padkán bal old.		portál/ konzol oszlopán
	árokban bal oldalon		egyéb
	árkon kívül bal oldalon		
	kiemelt szegélyen kívül bal oldalon		

Tábla állása	Tábla anyaga	Oszlop anyaga
szemben	alumínium	alumínium
háttal	horganyzott acél	horganyzott acél
párhuzamosan	műanyag	egyéb
	dibond	
	fenőlfilm	
	egyéb	

Tábla állása	Tábla anyaga	Oszlop anyaga
szemben	alumínium	alumínium
háttal	horganyzott acél	horganyzott acél
párhuzamosan	műanyag	egyéb
	dibond	
	fenőlfilm	
	egyéb	

[Kiegészítő táblák darabszáma:

Kiegészítő tábla	száma, megnevezése	felirata	mérete (mm)
Tartozik a .... sz. táblához			x
Tartozik a .... sz. táblához			x
Tartozik a .... sz. táblához			x
Tartozik a .... sz. táblához			x
Tartozik a .... sz. táblához			x
Tartozik a .... sz. táblához			x

Pályakód	osztály	jobb pálya	bal pálya

Tábla helye	hely
	folyópályán
	csomópontban
	pihenőhelyen

Tábla anyaga	alumínium	horganyzott acél	műanyag	dibond	fenőlfilm	egyéb

Tábla anyaga	alumínium	horganyzott acél	műanyag	dibond	fenőlfilm	egyéb

Tábla távolsága a burkolat szélétől	m
Tábla magassága a burkolat felett	m



Kihelyezés/bevonás indoka:		Egyéb megjegyzés:	
1		1	
2		2	
3		3	
ssz.			

Kihelyezés/bevonás határideje: 201..... hó .....nap

adatlaptól készítette:	elrendelte:	kihelyezte:	helyszínen ellenőrizte:	nyilvántartásban rögzítette:	(alírás) (név) (beosztás)
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
201... hó ..... nap	201... ..hó ..... nap	201... ..hó ..... nap	201... ..hó ..... nap	201... ..hó ..... nap	.....